

Alpakahegn type M-120



Alpakahegn type M120 er det sikre, langtidsholdbare og omkostningseffektive hegn, der typisk bruges til større folde. Hegnet tåler stor belastning. Alpakaer kan have tendens til at gnubbe sig op ad hegn, og de holdes på afstand med 2 strømførende tråde; 1 på toppen og 1 omkring knæhøjde.

Hegnet opbygges af et 10-tråds high tensile nethegn samt 2 indvendige el-tråde. Særlige afstandsisolatorer monteret i nethegnet holder den strømførende tråd på plads, og isolatoren bliver ikke tynget ned af for eksempel sne.

Nettet monteres indvendigt på ubehandlede, halvskaarne Økopæle (robinie) eller runddrejede, trykimprægnerede pæle (illustreret).

Den forventede levetid er ca. 20 år, og behovet for vedligeholdelse er minimalt. Vegetation ved el-tråden skal holdes nede.

- A: Supernet® 116cm/10/15
- B: SuperWire Ø 2,5 mm high tensile
- C₁: Poda hegnsplæ Ø8x200 cm NTR-A eller Økopæl® ½ Ø10-12x210cm FSC® 100%
- C₂: Poda hegnsplæ Ø14x250 cm NTR-A eller Økopæl® ½ Ø14-16x250cm FSC® 100%
- D: Ringisolator XDI m/skrue
- E: Afstandsisolator til nethegn
- F: Hjørneisolator

