

## Ulvesikret fårehegn type A-114



Ulvesikret fårehegn type A-114 anses som værende ulvesikkert af Miljøstyrelsen (jvf. Miljøstyrelsens hegnstype "Model 2"). Kombinationen af net- og el-hegn er bl.a. velegnet til naturpleje i kuperet terræn. Den effektive, fleksible konstruktion følger landskabets konturer, og de strømførende tråde samt et udlagt net på jorden afviser ulve, der forsøger at trænge ind i folden.

Denne standard er hensigtsmæssig, hvis terrænet er meget kuperet og rydning af opvoksende vegetation under en lavt placeret el-tråd er vanskelig (med risiko for afledning/kortslutning af strømmen i el-hegnet til følge). En el-tråd i ca. 20 cm højde over jorden på ydersiden af hegnet, der normalt anses som nødvendig for at afskrække ulve fra at krybe under hegnet (se standard A-113), er her erstattet med et net. Nettet er udlagt vandret på jorden på ydersiden af hegnet og fastgøres til nethegnet med f.eks. ringclips.

2 elektriske hegnstråde, monteret over nethegnet med de angivne indbyrdes afstande, forhindrer sammen med det vandrette net på jorden ulven i at komme ind i folden.

Det anbefales at montere yderligere 1 elektrisk hegnstråd på indersiden af hegnet. Dennes formål er at forhindre fårene i at komme i kontakt med nethegnet og dermed forlænge hegnets levetid. Hegnet monteres på ubehandlede, halvskårne Økopæle® (robinietræ) eller rundrejede, trykimprægnerede stolper. Den forventede levetid er mindst 20 år. Behovet for vedligeholdelse er minimalt.

